



der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  
Waldaktionspfad | Bundesverband

**RETTET UNSERE  
WALDVÖGEL!**  
DEUTSCHE WALDJUGEND

## Hinweise zum Einrichten eines Waldaktionspfades

### Die Tafeln

- Die Logos von örtlichen Sponsoren könnt ihr auf der Anfangstafel z.B. vor dem Druck in die Datei einbinden oder nach dem Druck als Aufkleber aufkleben.
- Wir empfehlen die Tafeln auf Alu-Dibond-Platten zu drucken, diese sind witterungsbeständig und eignen sich für draußen.
- Seid kreativ bei der Gestaltung der Wegschilder, wenn ihr welche benötigt.
- Die Reihenfolge der Tafeln und Stationen ist ganz egal, da nichts aufeinander aufbaut. Schaut mal, wo welche Station bei euch im Wald gut hinpassen könnte (auch thematisch)!

### Befestigung der Tafeln

- Für die Anbringung der Tafeln eignen sich z.B. H-Pfostenträger, die in den Boden einbetoniert werden.
- An dem Pfosten könnt ihr eine Siebdruckplatte befestigen, auf die ihr die Alu-Dibond-Tafeln aufschraubt: Dazu etwa 2 cm vom Rand entfernt in jede Ecke der Tafel (und der Siebdruckplatte) ein Loch bohren und mit Schraube und Mutter fest verschrauben.

### Wegesicherung

Es besteht eine besondere Verkehrssicherungspflicht, wenn Waldbesuchende zum Verweilen eingeladen werden. Unser Waldaktionspfad regt zum Verweilen und Mitmachen an, deshalb müsst ihr euch bei der Planung auch über die Wegesicherung Gedanken machen.

Findet hier eine Regelung mit eurem Kooperationspartner, bei der möglichst nicht eure Gruppe für eine Wegesicherung zuständig ist. Am besten übernimmt dies der oder die Flächeneigentümer\*in (Waldbesitzer\*in, Gemeinde, Naturpark). Vielleicht lässt sich der Pfad in einen bestehenden Wanderweg integrieren, wo die Wegesicherung schon übernommen wird.